

# Mobiles Einsatzleitsystem für die zentrale Einsatzführung in Gefahrenbereichen



Funksysteme Meyer

## Mobile Einheit Helmkamera kombinierbar mit Wärmebildkamera



### Technische Daten

Schutzgrad	IP54
Abmessungen	260 mm x 140 mm x 60 mm
Gewicht	2,5 kg (mit Akku)
Spannungsversorgung:	Akkupack, NiMH, 10,8 V/2800 mAh
Videosender	Laufzeit: ca. 1,25h O.R.C.A. – digitaler COFDM Videotransmitter Frequenzbereich: 2,3 – 2,5GHz / 16 Programmplätze Frequenz: 2339MHz ( <i>voreingestellt; länderspezifisch andere möglich</i> ) Sendeleistung: 10W EIRP Bandbreite: 8MHz Modulation: QPSK / 16QAM / 64QAM
Telemetrieempfänger	Frequenz: 869,525MHz
Steuerfunktionen	Videotransmitter an/aus, Umschaltung Farb- oder Wärmebildkamera
Helmkamera	Farbkamera Schutzgrad: IP65 Sensor: Sony CCD 1/3" Auflösung: 380 Linien Lichtempfindlichkeit: 0,5 lux Objektiv: f= 4mm (F2.0) Öffnungswinkel: 65°
Audio	Elektretmikrofon (bidirektionale Sprechverbindung)
Ladegerät Akkupack	Doppelladestation Spannungsversorgung: Kfz- Bordnetz DC 10-30 V, Netzteil für 110 – 230V~

**Fa. Funksysteme Meyer**

Johannisstr. 4, D-06556 Artern

Telefon: +49 (0) 3466 323444

Telefax: +49 (0) 3466 323443

Mail: info@einsatzleitsystem.de

**www.Einsatzleitsystem.de**

Inhaber: Otto Meyer Kyffhäusersparkasse

USt.-ID: DE150465422 BLZ 820 550 00

IHK Erfurt 0000151253 Konto 3400015066